Бесплатная выкройка, как сшить блузку с коротким рукавом.

Мари Клэр Идеи
Опубликован в 26.04.2022 в 09:07



Делиться

Эта струящаяся и легкая блуза, которую легко сшить, идеально подойдет для летнего сезона. Откройте для себя бесплатную выкройку для шитья блузки с V-образным вырезом, разработанную Ose Patterns.

В семейство предметов первой необходимости, которые можно сшить самостоятельно, мы просим блузку. Независимо от того, носите ли вы ее с юбкой или с джинсами, **блузка** , безусловно, является одним из маленьких топов, которые мы без колебаний надеваем, тем более, если она сшита вручную. Ищете **простую выкройку блузки,** чтобы расширить свой гардероб? Бренд Ose Patterns предлагает вам открыть для себя **выкройку блузки с V-образным вырезом** , которую легко адаптировать к вашим желаниям.

Как легко сшить топ?

В то время как шитье рубашки требует некоторого терпения (те, кто пробовал шить петли раньше, легко поймут почему), **сшить блузку** сравнительно легко . В дополнение к вырезу горловины и размещению рукавов, которые должны быть собраны симметрично, пошив блузки — это довольно простой проект, который может выполнить даже начинающий на швейной машине любого типа.

Шитье своими руками: выкройка блузки с буквой V от Ose Patterns

Выкройка **блузки с V-образным** вырезом имеет кокетку, между верхом груди и вырезом, красивую деталь, которую можно сшить из той же ткани, что и остальная часть верха, или наоборот, в сочетании с кружевом. или сатин, для нарядного стиля. Таким образом, эта **выкройка для пошива топа** даст вам множество возможностей, вам останется только выбрать ткани , прежде чем переходить к реализации.



Размеры от 34 до 48

Материал

- Вискоза в горошек «Dobby Cactus» (ATELIER BRUNETTE) 120 см при ширине 1,40 м.
- Флизелин 35 х 70 см.
- Приклеиваемая лента с прямыми волокнами.
- Нитки цв. скоординировано.
- Строительная нить.

- Ножницы.
- Пины.
- Швейная иголка.
- Портновский мел.
- Утюг.
- Швейная машина. (Создание Покровителя ОСЕ ШАБЛОНА).
- Скачать выкройку блузки

Достижение

1 Вырежьте **полноразмерные выкройки для печати с нашего веб-сайта marieclaireidees.com, раздел «Бонусы журнала».** Сложите ткань пополам лицевыми сторонами внутрь. Обведите и вырежьте следующие детали: спинка в месте сгиба x 1, перед в месте сгиба x 1, вырез переда в месте сгиба x 1, рукава x 2, вырез горловины переда в месте сгиба x 1, вырез горловины спинки в месте сгиба x 1, галстук x 2. Учитываются припуски на швы 1 см. На плавкой флизелине выкроить: фигурный вырез горловины переда на сгибе x 1, фигурный вырез горловины спинки на сгибе x 1, завязка x 2. При сборке метки совпадать. В начале и в конце строчки сделайте несколько обратных стежков.

2 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (деталь 1): передние детали, вырезанные по косой, расслабить. Чтобы они не деформировались, проутюжьте термоклейкую ленту по припускам на швы. На изнаночную сторону ткани наклейте небольшой квадратик приутюживаемого на кончик переда. Сложите лицевыми сторонами вместе, сколите и сшейте перед и вырез переда (деталь 2) от проймы к центру. Остановите стежок в центре, сделайте закрепку. Затяните перед как можно ближе к кончику, не обрезая нить. Поверните перед. Совместите и закрепите переднюю часть и передний вырез. Вяжите от центра к пройме. Сметайте припуски на швы и разутюжьте их. Обметайте бока и плечи.

3 СПИНКА (деталь 3), вырежьте отверстие по средней линии, как показано на выкройке. Обметайте бока и плечи. Лицевые стороны вместе, соберите стороны, затем плечи переда и спинки.

4 ВЫКРОЙКИ ДЛЯ ВЫРЕЗА: вырежьте часть 6, как показано на рисунке. Детали 5, 6 и 7 прогладьте утюгом. Провяжите лицевыми сторонами вместе следующие сборки: соберите плечи горловины переда (деталь 4) и спинки (деталь 5). Раскройте шов и обметайте внешний край. Завязки закрыть вырез горловины спинки, сложить 7 деталей вдоль. Сшить. Зачистить припуски на швы до 0,5 см. Верните на место и прогладьте. Расположите завязки на спине по отметкам, точками в стороны. Сшейте припуски на швы на расстоянии 0,8 см от края. Приколите и пришейте форму к верху. Зачистите швы и надрезы. Сделайте резинку, чтобы сохранить форму на спинке. Руками пришейте край к изнаночной стороне по плечевому шву.

5 РУКАВА (4 детали): обметать стороны рукавов. Лицевые стороны вместе, закройте изнаночную сторону рукавов. Обметать низ рукавов. Утюгом сформировать подгибку 1 см. Отстрочите его. Проденьте 2 сборочные нити на головке рукава, между надсечками. Сложите лицевыми сторонами вместе, сколите и пришейте рукава к проймам, совместив насечки и регулируя сборку. Сметайте припуски на швы и проутюжьте. Удалите собранные нити. С помощью утюга сформировать двойную вытачку 2 раза по 2 см по низу кофточки и отстрочить по краю.